

## 典型应用

- 制造业
- 机动车制造业
- 石油和天然气
- 建筑和采矿业
- 交通管理
- 铁路管理
- 物流和可循环运输件


## 产品特点

- 采用全新的机械设计, 适用于户外的环境
- 100% 非磁性物质, 可用于资产管理领域

## 产品图片



### 读取距离曲线



## 产品特性

项目	描述	误差	单位
芯片	NTAG213 (可定制)	N/A	N/A
尺寸	60*15mm (可定制)	±0.5	毫米
厚度	3.5mm, 孔径3.0mm	±0.2	毫米
材质	FR4	N/A	N/A
防护等级	IP 67	N/A	N/A
应用温度	-40~150°C	N/A	摄氏度
工作温度	-40~70°C	N/A	摄氏度
内存容量	144Byte (视芯片而定)	N/A	字节
适用频段	13.56KHZ	N/A	兆赫兹
芯片寿命	10万次写入, 10年数据存储	N/A	N/A

**应用说明:** 该标签是高频RFID 抗金属标签, 适用于可循环式运输周转箱, 工业资产等各类资产的标识追踪。该标签的封装设计可耐受户外使用的各种撞击, 有助于改善仓库与物流流程。

**产品订购:** 客户定制工艺: 丝印 打码 (UID码, EPC码等)。  
提供背胶选项。  
提供数据写入服务。  
根据要求提供其他服务。

**注意事项:** 按照安装规范安装使用, 涉及到安装辅助器具的, 需配合器具使用。  
使用同协议的读写机具读写, 涉及加密应同时配密码使用。  
保存环境及使用环境请严格按照产品说明书规范使用。  
涉及产品损坏, 包装损坏, 数据不全等异常问题, 请及时联系我司技术人员处理。